



P ▲ R ▲ D O X

Verkabelt volumetrisch DG75

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	11 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Empfang	11 m x 11 m
Haustiere Immunität	Bis zu 40 Kg
RF Immunität	10 V / m to 1 GHz
Detektionstechnik	Volumetrisch

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	11V ~ 16V
Alarmverbrauch	15mA
Standby Verbrauch	6mA
Relais Ausgangstyp	DC
Relais Spannungsausgang	28V
Relais Stromausgang	100mA

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Paradox-Zentralen
LED Farben	Verde / Rojo
Tamper	Ja

SENSOR

Sensor Typ	Infrarot mit 2 Elementen
Doppelter PIR Sensor	Sí
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI)	Ja
Sensorgeometrie	Rechteckig

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	I

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen

LINSE

Linsen Typ	Fresnel de segunda generación
------------	-------------------------------

