



## Passiver eoc-konverter für die ip-technologie

LR1002



### TECHNISCHE DATEN

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Puerto                                 | 1 x 10/100 Mbps Base-TX / 1 x BNC                             |
| Ancho de banda de transmisión          | RG59-Koaxialkabel: 400 m / 100 Mbit / s, 1000 m / 10 Mbit / s |
| PoE Typ                                | PoE 802.3                                                     |
| Protección contra rayos                | 6KV Common Mode / 2KV Differential Mode                       |
| Ancho de banda según longitud de cable | Siehe Bild                                                    |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| Typ   | Passiver EoC-Konverter für die IP-Technologie |
| Stück | 2                                             |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Abmessungen  | 56 x 27 x 21 mm |
| Nettogewicht | 30 g            |

### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -40 °C ~ 60 °C |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

### STROM UND VERBRAUCH

|               |    |
|---------------|----|
| Verbrauch (w) | 1W |
|---------------|----|

