



HIKVISION
accessories

Selbständiger für 2 Leser

DS-K2801

FUNKTIONEN

Allgemein	Sí
VIP	Sí
Gast	Sí
Patrol	Sí
Schwarze Liste	Sí
Duress	Sí
Türalarm offen	Sí
Einbruchalarm	Sí
Sabotagealarm	Sí

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	1
Exit Taste	1
Alarmausgang	1
Relais NO/NC	1
Leser	2

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Hika-P
Anzahl der Türen	2

KOMMUNIKATION

Kommunikationsmodus zum Leser	Wiegand 26 / 34
PC Kommunikationsmodus	RJ45 (10 / 100M)

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	285 x 237 x 69 mm
-------------	-------------------

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
Speicherung	8M
Software	iVMS-4200 / iVMS-5200
Software enthalten	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	3.5W

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%

KAPAZITÄT

Karten	10000
Register	50000

