

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



**4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)
bullet Kamera mit 2 megapixels
und fixes objektiv**

HWT-B129-M

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Spiegel	On / Off

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	2.4W
Amperezahl	200mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	162
Material	Metall
Nettogewicht	260 g

Gewicht mit Verpackung	325 g
------------------------	--------------

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	47 m
Beobachten	18 m
Erkennen	9 m
Identifizieren	5 m

NACHTSICHT

Nachtsicht	20 m
Nachtsichtmodus	Weißlicht
Full Color	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/3'
Elektronische verschlusszeit	1/25s ~ 1/50,000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0
Blickwinkel	102°

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ColorVu
Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

