

## HIKVISION®

4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)  
bullet Kamera mit 8  
megapixelles und fixes objektiv

DS-2CE16U1T-ITF



### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | 8 Megapixel                                    |
| BLC                | Ja                                             |
| HLC                | Ja                                             |
| AGC                | Ja                                             |
| AWB                | Ja                                             |
| WDR                | DWDR                                           |
| Bilder pro Sekunde | 12.5fps@4K                                     |
| Video Ausgang      | 1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag / Nacht-Modus  | Automatisch / Manuell                          |
| Spiegel            | On / Off                                       |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stromversorgungsmodus | DC    |
| Spannung              | 12V   |
| Verbrauch (w)         | 5.3W  |
| Amperezahl            | 450mA |

### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -40 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP67           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Serie          | PRO                               |
| Technologie    | 4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog) |
| Art der Kamera | Bullet                            |

### LINSE

|             |        |
|-------------|--------|
| Linsen Typ  | Fixes  |
| Brennweite  | 2.8 mm |
| Blickwinkel | 102°   |

### BILD

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Sensor                       | CMOS ®              |
| Sensorauflösung              | 3840 x 2160         |
| Elektronische verschlusszeit | 1/12.5s ~ 1/50,000s |
| Minimale Beleuchtung         | 0.01Lux             |

### NACHTSICHT

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nachtsicht      | 30 m |
| Nachtsichtmodus | IR   |
| Smart IR        | Ja   |
| EXIR            | Ja   |

### ENTFERNUNG DORI

|                |      |
|----------------|------|
| Detektieren    | 93 m |
| Beobachten     | 36 m |
| Erkennen       | 18 m |
| Identifizieren | 9 m  |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Abmessungen  | 58 x 61 x 158.6 mm |
| Material     | Metall             |
| Nettogewicht | 345 g              |

### ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

