



HIKVISION
accessories

Leser innen / außen mit karte
em card

DS-K1102AE

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	No
LED Anzeige	Ja
Tonwarnung	Ja
Tamper	Si
Watchdog design	Ja
DIP Switch	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	2W
Amperezahl	500mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	121 x 86.5 x 14 mm
Nettogewicht	140 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HikA-P
Typ der Kontrolle	Leser

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Schutzart	IP64
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Karte
Typ der Karte	EM card
Maximaler Leseabstand	weniger als 50 mm

KOMMUNIKATION

Modus	Wiegand / RS485
-------	------------------------

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
----------------	----------------

