



HIKVISION
HiWatch Series

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-D140H

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|---|
| Videoauflösung | 4 Megapixel |
| BLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 20fps |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch / Manuell |
| Privacy mask | Ja |
| Bitrate | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Kompression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Anti Flimmern | Ja |
| Spiegel | On / Off |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 6.5W |
| Amperezahl | 400mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE 802.3af |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Antivandalismus | IK10 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja |
| Maximale Benutzeranzahl | Bis 32 Benutzer |
| Passwortschutz | Ja |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Managment | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Live Simultanansicht | Bis zu 6 Kanäle |
| IP Adressenfilter | Ja |

BILD

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2560 x 1440 |
| Sensorgroße | 1/3' |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.01Lux |

LINSE

| | |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/2.0 |
| Blickwinkel | 98° |
| Filtro IR | Sí |

ENTFERNUNG DORI

| | |
|----------------|-------------|
| Detektieren | 62 m |
| Beobachten | 25 m |
| Erkennen | 12 m |
| Identifizieren | 6 m |

NACHTSICHT

| | |
|-----------------|---------------|
| Nachtsicht | 30 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| Wellenlänge | 850 nm |

ACHSE

| | |
|----------|---------------|
| Bewegung | 2-Axis |
|----------|---------------|

technical datasheet

| | |
|------------------------|-------------------|
| Abmessungen | 82.4 x 111 (Ø) mm |
| Material | Aluminium |
| Nettogewicht | 360 g |
| Gewicht mit Verpackung | 560 g |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|----------------|----------|
| Serie | HiWatch |
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | Minidome |

VIDEOANALYSE

| | |
|--------------------|--|
| Erkennungsmodus | Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied) |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Video Tamper | Ja |

SPEICHER

Speichersystem

NAS / FTP

