

# technical datasheet



**Milesight**

## Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv MS-C5375-PD/J

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>5 Megapixel</b>
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>16Kbps ~ 16Mbps</b>
Kompression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
<b>BILD</b>	
Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2592 x 1944</b>
Sensorgröße	<b>1/2.8'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1s to 1/100,000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.005Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 55 dB</b>
<b>LINSE</b>	
Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.6</b>

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
-----------------	--

Linienüberschreitung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Ja
Herumlungernder Nachweis	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Schutztart	<b>IP67</b>
Antivandalismus	<b>IK10</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G, T und Q</b>
Software Management	<b>Milesight CMS</b>
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerk trennung	Ja

### ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>59 m</b>
Beobachten	<b>23 m</b>
Erkennen	<b>12 m</b>
Identifizieren	<b>6 m</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>AI Mini Camera Series</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Minidome</b>
NACHTSICHT	

# technical datasheet

Blickwinkel	<b>105°</b>	Nachtsicht	<b>25 m</b>
<b>AUDIO (KAMARAS)</b>		Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
Eingebautes Mikrofon	<b>Ja</b>	Starlight	<b>Ja</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>	<b>SPEICHER</b>	
Abtastfrequenz	<b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b>	MicroSD-Karte	<b>Bis zu 256Gb</b>
Bit rate	<b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>	Speichersystem	<b>NAS / Micro SD / Rekorder</b>
<b>STROM UND VERBRAUCH</b>		ANR (Redundante Aufnahme in SD)	<b>Sí</b>
Verbrauch (w)	<b>5.8W</b>		
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>		
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>		
<b>MATERIAL UND ABMESSUNGEN</b>			
Abmessungen	<b>96.5 x 108 (Ø) mm</b>		
Nettogewicht	<b>600 g</b>		
Gewicht mit Verpackung	<b>730 g</b>		
<b>ACHSE</b>			
Bewegung	<b>3-Axis</b>		

