

# technical datasheet



**dahua**  
TECHNOLOGY

Hd-cvi minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

**HAC-ME1500EQ-LS-S2**

## VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
2D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch</b>
Privacy mask	<b>Bis 8 Zonen</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

## NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>30 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
Anzahl der LEDs	<b>1</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Smart IR	<b>Ja</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>4.9</b>
Amperezahl	<b>410mA</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>100.9 x 109.9 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall und Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>300 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>470 g</b>

## TIOC

Sirene	<b>Ja</b>
Licht	<b>Weiß</b>

## BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2880 x 1620</b>
Sensorgröße	<b>1/2.7"</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/25 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.005Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 65dB</b>

## LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.6</b>
Blickwinkel	<b>113°</b>
Minimale Fokusentfernung	<b>1000mm</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>61 m</b>
Beobachten	<b>25 m</b>
Erkennen	<b>12 m</b>
Identifizieren	<b>6 m</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>Active Deterrence</b>
Technologie	<b>HD-CVI</b>
Art der Kamera	<b>Minidome</b>
ACHSE	
Bewegung	<b>3-Axis</b>

# technical datasheet

Sirenendauer Intervall	<b>5s ~ 60s</b>
Sirenenkraft	<b>110dB</b>
<b>PIR</b>	
Pir Detektionstechnologie	<b>Infrarot</b>
PIR Einbauhöhe	<b>2.2 m ~ 3 m</b>
Pir Erkennungsreichweite	<b>10 m ; 110°</b>

