



AJAX

Einbruchmeldezentrale hybrid HUBHYBRID-FIBRA-W

EXTRAS

Mobile App	Ajax Security System
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Notificación Push	Sí
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	25
SIM-Kartennummer	2

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	110V ~ 240V
Verbrauch (w)	10W
Eingebaute Batterie	Nein
Batteriemodell	12V DC 4 ~7Ah

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP50
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW
Distancia máxima entre el dispositivo y el hub	2000 m

KOMMUNIKATION

IP	Sí
Mobilfunknetz	2G
Protocolo	Jeweller / Wings / Fibra (BUS)

BUS

Anzahl der BUS-Eingänge	8
-------------------------	----------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	196 x 238 x 100 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	720 g
Gewicht mit Verpackung	1130 g
Farbe	Weiss

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

ZONEN

Maximale Anzahl von Zimmer	50
Maximale Anzahl von Geräten	100
Automatisierte Szenarien	32

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	9
Maximale Benutzer	50

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Hybrid
------------------	---------------

SABOTAGE

Tamper Box	Sí
------------	-----------

