



Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv IPC-HFW3441T-AS-P

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
E-PTZ	Ja
SSA	Si

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 20 Kanäle
Netzwerk trennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Herumlungernder Nachweis	Sí
SMD PLUS	Ja
Detección de parking	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.5W
Amperezahl	550mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NACHTSICHT

Nachtsicht	20 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2

technical datasheet

Onlinesicherheit	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
LINSE			
Linsen Typ	Fixes		
Brennweite	2.1 mm		
Maximale Membranöffnung	F/2.0		
Blickwinkel	180° (LDC deaktiviert) / 170° (LDC aktiviert)		
Minimale Fokusentfernung	600mm		
UMGEBUNG			
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C		
Schutzart	IP67		
Verwendung	Innen / Außen		
Maximale Feuchtigkeit	95%		
ENTFERNUNG DORI			
Detektieren	52 m		
Beobachten	21 m		
Erkennen	10 m		
Identifizieren	5 m		
ALLGEMEINE INFORMATIONEN			
Serie	Wiz Sense		
Technologie	IP		
Art der Kamera	Bullet		
SYSTEM (KAMERAS)			
RAM Speicher	512 MB		
ROM Speicher	128 MB		
EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)			
Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang		
MATERIAL UND ABMESSUNGEN			
Abmessungen	249.3 x 90.7 x 90.4 mm		
Material	Metall		
Nettogewicht	820 g		
Gewicht mit Verpackung	1090 g		
AUDIO (KAMARAS)			
Eingebautes Mikrofon		Ja	
Audio Eingang	1 Eingang		
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM		
Audioausgabe	1		
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb		
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD		
Speicheranomalie	Ja		
ACHSE			
Bewegung	3-Axis		

