

technical datasheet



HIKVISION
accessories

Zugangskontrolle innen mit
tastatur / kartenleser mifare
13.56mhz

DS-K1T105AM

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Maximaler Leseabstand	0 ~ 5 cm
Kartenlesezeit	menos de 1 s
Anzahl der Karten	100000
Anzahl der Register	300000
Autentificación múltiple	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	1
RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Ausgabe blockieren	1
Sprecher	1

FUNKTIONEN

Zwangalarm	Sí
Antipassback	Sí
Puerta Forzada	Sí
Tamper	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	142 x 137 x 35 mm
Nettogewicht	260 g
Gewicht mit Verpackung	685 g

KOMMUNIKATION

TCP/IP	Sí
Wi-Fi	Ja

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	Sí
Tonwarnung	Ja
Tamper	Sí
LCD Bildschirm	Sí, 2,8 Color"
Auflösung Bildschirm	320 x 240
Watchdog design	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	2000mA
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HikA-P
Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	Linux
----------------	--------------

