

HIKVISION®



Dual (thermisch / real) Kamera
mit 6.9 mm optik

DS-2TD2628T-7/QA

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 352 x 288 (25fps)
Haupt thermal stream	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)
Substream-Thermik	704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC / AC
Spannung	12V / 24V
Verbrauch (w)	8.5W
Amperezahl	800mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Erkennung und Feualarm	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Raucherkennung	Si

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	6.4 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S y G
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 20 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 65 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	4KV

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.009Lux

THERMISCHE KAMERA

Sensor	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Sensorauflösung	256 x 192
Pixelgröße	12 um
Thermische empfindlichkeit	Kleiner oder gleich 40 mK
Spektrum der Spektren	8 um ~ 14 um

THERMISCHE LINSE

Art der Linse	Fix
Brennweite	6.9 mm
Winkel	24.9°
Maximale Membranöffnung	F/1.0

technical datasheet

Blickwinkel	53°
Filtro IR	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	321.3 x 106.1 x 107 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1550 g
Gewicht mit Verpackung	2300 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HeatPro
Technologie	IP
Art der Kamera	Dual (Thermisch / Real)

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Audioausgabe	1

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	2 Eingänge / 2 Ausgänge
Vídeo	1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optional)
RS485	1 Eingang

EFFEKTIVE ENTFERNUNG FAHRZEUGE

Erkennen	881 m
Erkennen	220 m
Identifizieren	110 m

TEMPERATURMESSUNG

Temperaturbereich	-20°C ~ 550 °C
Temperaturgenauigkeit	± 2°C

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
IR ON/Off	Automatisch / Manuell

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí

MENSCHLICHE WIRKSAME ENTFERNUNG

Erkennen	287 m
Erkennen	72 m
Identifizieren	36 m

TIOC

Sirene	Ja
Licht	Weiß

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

