



## HIKVISION®

Ip ptz Kamera mit 4 megapixel  
und optischer zoom objektiv

DS-2DE7A432IW-AEB

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                                                           |
| BLC                | <b>Ja</b>                                                                    |
| HLC                | <b>Ja</b>                                                                    |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                                                    |
| AGC                | <b>Ja</b>                                                                    |
| AWB                | <b>Ja</b>                                                                    |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                                          |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                                                 |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                                                  |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                                                 |
| Digitaler Zoom     | <b>16x</b>                                                                   |
| Privacy mask       | <b>Bis 24 Zonen</b>                                                          |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                                                                    |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 16384Kbps</b>                                                    |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                |
| EIS                | <b>Ja</b>                                                                    |
| Main stream        | <b>4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>                              |
| Sub stream         | <b>704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)</b>                             |
| Sub stream 2       | <b>1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)</b> |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                                                    |

### LINSE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Linsen Typ              | <b>Optischer Zoom (gesteuert)</b> |
| Optischer Zoom          | <b>32x</b>                        |
| Brennweite              | <b>5.9 mm ~ 188.8 mm</b>          |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.5</b>                      |
| Blickwinkel             | <b>50.8° ~ 2.6°</b>               |
| Autofokus               | <b>Ja</b>                         |
| Zoomgeschwindigkeit     | <b>4.8 s</b>                      |
| Filtro IR               | <b>Si</b>                         |

### STROM UND VERBRAUCH

### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| KI-Funktionen                   | <b>Gesichtserkennung</b>                                                             |
| Auto tracking                   | <b>Ja</b>                                                                            |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>                                                                            |
| Intrusion                       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Gesichtserkennung               | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung              | <b>Ja</b>                                                                            |
| Verlassenes Objekt              | <b>Ja</b>                                                                            |
| Verlorenes Objekt               | <b>Ja</b>                                                                            |
| Audioerkennung                  | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Ja</b>                                                                            |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                            |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                   | <b>Ja, typ S, G und T</b>                    |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>                       |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                                    |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>  |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 20 Kanäle</b>                      |
| IP Adressenfilter       | <b>Ja</b>                                    |

### AUDIO (KAMARAS)

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio Eingang            | <b>1 Eingang</b>                                                                                |
| Eingebauter Lautsprecher | <b>Ja</b>                                                                                       |
| Audiokomprimierung       | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM</b>                                    |
| Rauschfilter             | <b>SI</b>                                                                                       |
| Abtastfrequenz           | <b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b>                                                         |
| Bit rate                 | <b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)</b> |
| Audioausgabe             | <b>1</b>                                                                                        |

# technical datasheet

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>AC</b>     |
| Spannung              | <b>24V</b>    |
| Verbrauch (w)         | <b>42W</b>    |
| Amperezahl            | <b>1800mA</b> |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>     |
| PoE Typ               | <b>HiPoE</b>  |
| Inklusive Netzteil    | <b>Ja</b>     |

## PTZ

|                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwenk- / Neigebereich              | <b>Horizontal 360° / Vertikal -15 ~ 90° mit Autoflip</b>                                                                                  |
| Manuelle Geschwindigkeitseinstellung | <b>Horizontal 160° / s / Vertikal 120° / s</b>                                                                                            |
| Geschwindigkeit zwischen den Presets | <b>Orizzontale 240° / s / Verticale 200° / s</b>                                                                                          |
| Speicherung                          | <b>300</b>                                                                                                                                |
| PTZ Modus                            | <b>8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden</b>                                                                                     |
| Position nach Stromausfall           | <b>Keht vor einen Fehler an die Position zurück</b>                                                                                       |
| Ruhemodus                            | <b>Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust</b> |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 65 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP66</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK10</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |
| Blitzschutz           | <b>6KV</b>            |

## ENTFERNUNG DORI

|                |               |
|----------------|---------------|
| Detektieren    | <b>2047 m</b> |
| Beobachten     | <b>812 m</b>  |
| Erkennen       | <b>409 m</b>  |
| Identifizieren | <b>205 m</b>  |

## SPEICHER

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| MicroSD-Karte                   | <b>Bis zu 256Gb</b>         |
| Speichersystem                  | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | <b>Si</b>                   |

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Reset Taste | <b>Ja</b> |
|-------------|-----------|

## BILD

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>                          |
| Sensorauflösung              | <b>2560 x 1440</b>                     |
| Sensorgröße                  | <b>1/1.8'</b>                          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/1s ~ 1/30,000s</b>                |
| Minimale Beleuchtung         | <b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux</b> |
| Verhältnis S / N             | <b>Más de 52dB</b>                     |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Abmessungen            | <b>363.3 x 220 (Ø) mm</b> |
| Material               | <b>Aluminiumlegierung</b> |
| Nettogewicht           | <b>5000 g</b>             |
| Gewicht mit Verpackung | <b>9200 g</b>             |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |            |
|----------------|------------|
| Serie          | <b>PRO</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>  |
| Art der Kamera | <b>PTZ</b> |

## NACHTSICHT

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nachtsicht      | <b>200 m</b> |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>    |
| Anzahl der LEDs | <b>2</b>     |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>2-Axis</b> |
|----------|---------------|

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Alarm | <b>2 Engänge/1 Ausgang</b> |
|-------|----------------------------|

