

**HIKVISION**  
accessories

## Ip-monitor 7" DS-KH6320-TE1



### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>6W</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### BILDSCHIRM

Typ	<b>TFT</b>
Größe	<b>7"</b>
Auflösung	<b>1024 x 600</b>
Touch	<b>Si</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>200 x 140 x 15.1 mm</b>
Nettogewicht	<b>330 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>600 g</b>

### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	<b>Multidirektionales Mikrofon</b>
Tonausgang	<b>Eingebauter Lautsprecher</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711u</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarめingang	<b>8</b>
-------------	----------

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### SYSTEM (REKORDER)

Betriebssystem	<b>Embedded LINUX</b>
Flash	<b>32 MB</b>
RAM	<b>128 MB</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	<b>TCP / IP / SIP / RSTP</b>
Speichersteckplatz	<b>SD hasta 32Gb</b>
IP Verbindung	<b>10M/100Mbps</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	<b>IP</b>
-------------	-----------

