



HIKVISION
accessories

Ip-video-türsprechstelle mit kamera

DS-KD8003-IME1

KAPAZITÄT

Karten	10000
Register	2000
Verlinkte Türen	2
Verlinkte Telefone	8
Extensiones interiores vinculadas	500
Maximale Anzahl von Untermodulen	7

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	98 x 99.8 x 43.9 mm
Nettogewicht	290 g
Gewicht mit Verpackung	500 g

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	4
Exit Taste	2
Zusätzlicher Modulanschluss	1

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded MCU Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / RSTP
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	180°
Nachtsicht	Sí
Tag / Nacht	ICR
Videokomprimierung	H.264

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711u

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
Typ	IP-Video-Türsprechstelle mit Kamera

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
Modus	Karte/Anwendung/Innen Monitor

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Sí
--------	-----------