



AJAX

Verkabelt volumetrisch

MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-B

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Ajax Fibrab-Zentralen
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Verbindungstyp	BUS
Schutz vor Fehlalarmen	Ja, algorithmische Analyse
Übertragungsdistanz	Bis zu 2000 m

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2.4 m
Winkelerkennung	88.5°
Erkennungsweite	12 m
Haustiere Immunität	Bis zu 20 kg und 50 cm
Detektionstechnik	Volumetrisch

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP50
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrowelle
PIR-Empfindlichkeit	Wählbar LO / MID / HI

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110 x 67 x 62 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	100 g
Gewicht mit Verpackung	130 g
Farbe	Schwarz

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über Hybrid Hub BUS)
Spannung	24V

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

