

technical datasheet



Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HDBW2541R-ZAS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
SSA	Si

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD PLUS	Ja
BILD	
Sensor	CMOS ®

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerk trennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	64 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	222 m
Beobachten (Offene Linse)	26 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	89 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	44 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	22 m

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.9W
Amperezahl	580mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5
Blickwinkel	100° ~ 30°
Minimale Fokusentfernung	800mm

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

technical datasheet

Sensorauflösung	2592 x 1944
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
NACHTSICHT	
Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
AUDIO (KAMARAS)	
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Audioausgabe	1
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	128 MB
EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	89 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	490 g
Gewicht mit Verpackung	670 g
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	Serie 2X41
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
ACHSE	
Bewegung	3-Axis

