

# technical datasheet



## Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv IPC-HFW3541E-AS-S2

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>5 Megapixel</b>
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>20fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	<b>On / Off</b>
SSA	Si

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	<b>Ja (4 Zonen)</b>
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD 4.0	Ja

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
-----------------------	-----------

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>20 Benutzer</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Management	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 20 Kanäle</b>
Netzwerk trennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2960 x 1668</b>
Sensorgröße	<b>1/2.7"</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 56dB</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>3.6 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.4</b>
Blickwinkel	<b>92°</b>
Minimale Fokusentfernung	<b>1700mm</b>

### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>50 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
Anzahl der LEDs	<b>1</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>192.7 x 70.5 x 66.4 mm</b>
Material	<b>Metall</b>

# technical datasheet

Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>5.3W</b>
Amperezahl	<b>450mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>85 m</b>
Beobachten	<b>34 m</b>
Erkennen	<b>17 m</b>
Identifizieren	<b>9 m</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>Wiz Sense</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Bullet</b>

## SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	<b>512 MB</b>
ROM Speicher	<b>128 MB</b>

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	<b>1 Eingang / 1 Ausgang</b>
-------	------------------------------

Nettogewicht	<b>590 g</b>
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	<b>780 g</b>
------------------------	--------------

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	<b>Ja</b>
----------------------	-----------

Audio Eingang	<b>1 Eingang</b>
---------------	------------------

Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b>
--------------------	--

Audioausgabe	<b>1</b>
--------------	----------

## SPEICHER

MicroSD-Karte	<b>Bis zu 256Gb</b>
---------------	---------------------

Speichersystem	<b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>
----------------	------------------------------------

Speicheranomalie	<b>Ja</b>
------------------	-----------

## ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

