

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

**HWI-B149HA**

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>20fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Farbe</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Kompression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Wasserzeichen	<b>Ja</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2560 x 1440</b>
Sensorgroße	<b>1/3"</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.001Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Más de 52dB</b>

### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>30 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Weißlicht</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Full Color	<b>Ja</b>
Weiß Licht	<b>Si</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>Bis 32 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Managment	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 6 Kanäle</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>5W</b>
Amperezahl	<b>400mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.0</b>
Blickwinkel	<b>96°</b>

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)</b>
Video Tamper	<b>Ja</b>
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung 2.0	<b>Ja (Personen und Fahrzeuge)</b>

# technical datasheet

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>164.4 x 76.6 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall</b>
Nettogewicht	<b>420 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>630 g</b>

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>64 m</b>
Beobachten	<b>25 m</b>
Erkennen	<b>12 m</b>
Identifizieren	<b>6 m</b>

## ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

## TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

Serie	<b>ColorVu</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Bullet</b>
<b>SPEICHER</b>	
Speichersystem	<b>FTP</b>

