

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

HWI-B480H

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|--|
| Videoauflösung | 8 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 12.5fps@4K |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch / Manuell |
| Privacy mask | Bis 4 Zonen |
| Art des Kodex | CBR / VBR |
| Bitrate | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Kompression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Anti Flimmern | Ja |
| Spiegel | On / Off |

BILD

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 3840 x 2160 |
| Sensorgröße | 1/2.8' |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.01Lux |
| Verhältnis S / N | Más de 52dB |

NACHTSICHT

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht | 50 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| EXIR | Ja |

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, typ S |
| Maximale Benutzeranzahl | Bis 32 Benutzer |
| Passwortschutz | Ja |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Management | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Live Simultanansicht | Bis zu 6 Kanäle |
| IP Adressenfilter | Ja |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 6W |
| Amperezahl | 500mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE 802.3af |

LINSE

| | |
|-------------------------|--------------|
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 4 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/2.0 |
| Blickwinkel | 86° |
| Filtro IR | Sí |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen | 206.6 x 83.7 x 80.7 mm |
| Material | Metall und Kunststoff |
| Nettogewicht | 375 g |
| Gewicht mit Verpackung | 510 g |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|----------------|----------------|
| Serie | HiWatch |
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | Bullet |

VIDEOANALYSE

technical datasheet

Wellenlänge **850 nm**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-30 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP67**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren **107 m**

Beobachten **42 m**

Erkennen **21 m**

Identifizieren **11 m**

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

Erkennungsmodus

Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)

Bewegungserkennung

Ja

Video Tamper

Ja

