

PHASAK®

10000va / 10000w UPS

PH9301



STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	20 x 12V / 9Ah
Batterieanzeige	Si
Número de salidas	1 cableada
Tiempo de recarga	4 Stunden bei 90% Kapazität
Potencia	10000VA / 10000W
Tensión entrada	300V AC / 46Hz ~ 64Hz
Ausgangsspannung	208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura
Voltaje y corriente de carga	273V DC / 2A
Factor de potencia	1.0

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
Protección contra interrupciones y anomalías	Ja
Bildschirm	Ja, LCD
Online	Ja
Monofásico	Ja
Compatibilidad con generador	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB Type-B	1
Ranura SNMP	Sí, tarjeta opcional

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	668 x 438 x 266 mm
Nettogewicht	20000 g
Rahmen	3U

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

