



**HIKVISION**  
accessories

Leser innen mit tastatur / kar-  
tenleser rfid 125khz

**DS-K1108AEK**

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Installation           | <b>Wand</b>             |
| Abmessungen            | <b>123 x 88 x 21 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>190 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>360 g</b>            |

## EIGENSCHAFTEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Integrierter Controller | <b>No</b> |
| Tonwarnung              | <b>Ja</b> |
| Tamper                  | <b>Si</b> |
| DIP Switch              | <b>Ja</b> |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-20 °C ~ 65 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

## KOMMUNIKATION

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Modus | <b>Wiegand / RS485</b> |
|-------|------------------------|

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>  |
| Spannung              | <b>12V</b> |
| Verbrauch (w)         | <b>2W</b>  |

## IDENTIFIZIERUNG

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Modus         | <b>Tastatur / Kartenleser</b> |
| Typ der Karte | <b>RFID 125KHz</b>            |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Typ der Kontrolle | <b>Leser</b> |
|-------------------|--------------|

