# Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

## IPC-HFW2541S-S

### VIDEO (KAMARAS)

| | |
|---|---|
| Videoauflösung | **5 Megapixel** |
| BLC | **Ja** |
| HLC | **Ja** |
| 3D-NR | **Ja** |
| AGC | **Ja** |
| AWB | **Ja** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Bilder pro Sekunde | **20fps** |
| Video Ausgang | **RJ45** |
| Tag / Nacht-Modus | **Farbe** |
| Privacy mask | **Bis 4 Zonen** |
| Art des Kodex | **CBR / VBR** |
| Bitrate | **H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps** |
| Kompression | **H.265 / H.264** |
| Main stream | **5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **704 × 576** |
| Wasserzeichen | **Ja** |
| Spiegel | **On / Off** |

### VIDEOANALYSE

| | |
|---|---|
| Erkennungsmodus | **Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen** |
| Linienüberschreitung | **Ja** |
| Intrusion | **Ja** |
| Bewegungserkennung | **Ja (4 Zonen)** |
| Audioerkennung | **Ja** |
| Video Tamper | **Ja** |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | **Ja** |
| SMD PLUS | **Ja** |

### STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **DC** |
| Spannung | **12V** |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| IP Verbindung | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Ja, typ S, G und T** |
| Maximale Benutzeranzahl | **20 Benutzer** |
| Webbrowser | **Explorer / Chrome / Firefox** |
| Software Managment | **Smart PSS Lite / DSS / DMSS** |
| Mobile Geräte | **Android / IOS (Apple)** |
| Netzwerktrennung | **Ja** |
| Konflikt von IP Adressen | **Ja** |
| Onlinesicherheit | **Ja** |

### BILD

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Sensorauflösung | **2960 x 1668** |
| Sensorgröße | **1/2.7'** |
| Elektronische verschlusszeit | **1/3 ~ 1/100000s** |
| Minimale Beleuchtung | **Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux** |
| Verhältnis S / N | **Mehr als 56dB** |

### NACHTSICHT

| | |
|---|---|
| Nachtsicht | **30 m** |
| Nachtsichtmodus | **IR** |
| Anzahl der LEDs | **1** |
| IR ON/Off | **Automatisch / Manuell** |
| Starlight | **Ja** |

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-40 °C ~ 60 °C** |
| Schutzart | **IP67** |
| Verwendung | **Innen / Außen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **95%** |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | **166.2 x 70 mm** |
| Material | **Metall** |
| Nettogewicht | **480 g** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Verbrauch (w) | **4.1W** |
| Amperezahl | **350mA** |
| PoE Stromversorgung | **Ja** |
| PoE Typ | **PoE 802.3af** |

## LINSE

| | |
|---|---|
| Linsen Typ | **Fixes** |
| Brennweite | **2.8 mm** |
| Maximale Membranöffnung | **F/1.6** |
| Blickwinkel | **111°** |
| Minimale Fokusentfernung | **1100mA** |

## ENTFERNUNG DORI

| | |
|---|---|
| Detektieren | **64 m** |
| Beobachten | **25 m** |
| Erkennen | **13 m** |
| Identifizieren | **6 m** |

## SPEICHER

| | |
|---|---|
| MicroSD-Karte | **Bis zu 256Gb** |
| Speichersystem | **NAS / FTP / SFTP / Micro SD** |
| Speicheranomalie | **Ja** |

## SYSTEM (KAMERAS)

| | |
|---|---|
| RAM Speicher | **256 MB** |
| ROM Speicher | **128 MB** |
| Gewicht mit Verpackung | **590 g** |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Serie | **Wiz Sense** |
| Technologie | **IP** |
| Art der Kamera | **Bullet** |

## AUDIO (KAMARAS)

| | |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | **Ja** |
| Audiokomprimierung | **G.711A / G.711U / G.726 / PCM** |

## ACHSE

| | |
|---|---|
| Bewegung | **3-Axis** |