



# MOVOK

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-T141-L-B

## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                     |
| BLC                | <b>Ja</b>                              |
| HLC                | <b>Ja</b>                              |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                              |
| AGC                | <b>Ja</b>                              |
| AWB                | <b>Ja</b>                              |
| WDR                | <b>DWDR</b>                            |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                           |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                            |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>                           |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                     |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                       |
| Bitrate            | <b>H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps</b> |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>                   |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>                |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                        |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>3W</b>          |
| Amperezahl            | <b>250mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Abmessungen            | <b>97 x 110 (Ø) mm</b>                    |
| Material               | <b>Gehäuse: Metall / Ring: Kunststoff</b> |
| Nettogewicht           | <b>350 g</b>                              |
| Gewicht mit Verpackung | <b>470 g</b>                              |
| Farbe                  | <b>Schwarz</b>                            |

## ENTFERNUNG DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detektieren | <b>58 m</b> |
|-------------|-------------|

## BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.8'</b>          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/25s ~ 1/1000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.01Lux</b>         |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 56dB</b>   |

## NACHTSICHT

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht              | <b>30 m</b>                                                         |
| Nachtsichtmodus         | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>                                    |
| IR ON/Off               | <b>Automatisch / Manuell</b>                                        |
| Weiß Licht              | <b>Si</b>                                                           |
| Weißlichtabstand        | <b>20 m</b>                                                         |
| Smart Dual Illumination | <b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b> |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

## LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/2.0</b>  |
| Blickwinkel             | <b>102°</b>   |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| IP Verbindung      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| ONVIF              | <b>Ja, typ G</b>           |
| Webbrowser         | <b>Explorer</b>            |
| Software Managment | <b>MOVOK (CMS)</b>         |

## VIDEOANALYSE

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus | <b>Erweiterte Erkennung (Personenklassifizierung)</b> |
| SMD             | <b>Ja</b>                                             |

# technical datasheet

|                |      |
|----------------|------|
| Beobachten     | 23 m |
| Erkennen       | 12 m |
| Identifizieren | 6 m  |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | Serie 1  |
| Technologie    | IP       |
| Art der Kamera | Minidome |

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

