



## MOVOK

Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-T351-AS-I-B

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Videoauflösung     | <b>5 Megapixel</b>       |
| BLC                | <b>Ja</b>                |
| HLC                | <b>Ja</b>                |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                |
| AGC                | <b>Ja</b>                |
| AWB                | <b>Ja</b>                |
| WDR                | <b>WDR (140 dB)</b>      |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>             |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>              |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>             |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>       |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bitrate            | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)v</b> |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>          |

### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung</b> |
| KI-Funktionen                   | <b>Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung</b>                                                                  |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>                                                                                                           |
| Intrusion                       | <b>Ja</b>                                                                                                           |
| Gesichtserkennung               | <b>Ja</b>                                                                                                           |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                                                           |
| SMD                             | <b>Ja</b>                                                                                                           |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>   |
| Spannung              | <b>12V</b>  |
| Verbrauch (w)         | <b>5.2W</b> |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ G</b>                   |
| Maximale Benutzeranzahl  | <b>20 Benutzer</b>                 |
| Webbrowser               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment       | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Netzwerktrennung         | <b>Ja</b>                          |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>                          |

### BILD

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>                           |
| Sensorauflösung              | <b>2880 x 1620</b>                      |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.7'</b>                           |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Minimale Beleuchtung         | <b>Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux</b> |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 56dB</b>                    |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Abmessungen            | <b>110 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>           |
| Nettogewicht           | <b>600 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>730 g</b>            |
| Farbe                  | <b>Schwarz</b>          |

### NACHTSICHT

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht      | <b>40 m</b>                  |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>                    |
| IR ON/Off       | <b>Automatisch / Manuell</b> |
| Starlight       | <b>Ja</b>                    |

### LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.6</b>  |
| Blickwinkel             | <b>111°</b>   |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

# technical datasheet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Amperezahl          | <b>440mA</b>       |
| PoE Stromversorgung | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ             | <b>PoE 802.3af</b> |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

## ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>60</b>   |
| Beobachten     | <b>24 m</b> |
| Erkennen       | <b>12 m</b> |
| Identifizieren | <b>6 m</b>  |

## SPEICHER

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| MicroSD-Karte    | <b>Bis zu 256Gb</b>   |
| Speichersystem   | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Speicheranomalie | <b>Ja</b>             |

## SYSTEM (KAMERAS)

|              |               |
|--------------|---------------|
| RAM Speicher | <b>128 MB</b> |
| ROM Speicher | <b>256 MB</b> |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>Serie 3</b>  |
| Technologie    | <b>IP</b>       |
| Art der Kamera | <b>Minidome</b> |

## AUDIO (KAMERAS)

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Eingebautes<br>Mikrofon | <b>Ja</b>                                     |
| Audiokomprimierung      | <b>G.711A / G.711U / G.726 /<br/>G.726ASF</b> |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

