



## ANVIZ

Anwesenheitkontroller innen  
mit tastatur / kartenleser rfid  
125khz

### C2C-PRO

#### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|              |   |
|--------------|---|
| USB 2.0      | 1 |
| RS485        | 1 |
| Exit Taste   | 1 |
| Relais NO/NC | 1 |
| Glocke       | 1 |

#### FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Hauptprozessor | Linux                    |
| Speicherung    | 512M DDR3 + 2GB Flash    |
| Software       | Anviz CrossChex          |
| Webserver      | Si                       |
| CPU            | Dual-Core 1GHz Processor |

#### IDENTIFIZIERUNG

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Modus               | Tastatur / Kartenleser |
| Typ der Karte       | RFID 125KHz            |
| Kartenlesezeit      | weniger als 0,5 sek    |
| Anzahl der Register | 100000                 |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Abmessungen            | 190 x 140 x 32 mm |
| Nettogewicht           | 350 g             |
| Gewicht mit Verpackung | 860 g             |

#### KOMMUNIKATION

|        |    |
|--------|----|
| TCP/IP | Si |
| Wi-Fi  | Ja |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | DC          |
| Spannung              | 12V         |
| Amperezahl            | 1000mA      |
| PoE Typ               | PoE 802.3af |

#### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -30 °C ~ 60 °C |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |

#### EIGENSCHAFTEN

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Integrierter Controller | Si           |
| LED Anzeige             | Ja           |
| LCD Bildschirm          | Si, 3,5 TFT" |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Typ der Kontrolle     | Anwesenheitkontroller |
| Compatible con A-TIME | Nein                  |

