technical datasheet

Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDW3849H-AS-PV-S5

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**8 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Farbe**
Privacy mask	**Bis 4 Zonen**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR / ABR**
Bitrate	**3Kbps ~ 16384Kbps**
Kompression	**AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Spiegel	**On / Off**
SSA	**Si**
AI SSA	**Ja**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**Dual light (IR+Weißlicht)**
Anzahl der LEDs	**1**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Starlight	**Ja**
Full Color	**Ja**
Weiß Licht	**1**
Weißlichtabstand	**30 m**
Smart Dual Illumination	**Ja**

BILD

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
AcuPick	**Ja**
Szenenwechsel	**Ja**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja (4 Zonen)**
Audioerkennung	**Ja**
Video Tamper	**Ja**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Ja**
SMD 4.0	**Ja**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G und T**
Maximale Benutzeranzahl	**20 Benutzer**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Netzwerktrennung	**Ja**
Konflikt von IP Adressen	**Ja**
Onlinesicherheit	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**8.6W**
Amperezahl	**720mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audio Eingang	**1 Eingang**

technical datasheet

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**3840 x 2160**
Sensorgröße	**1/2.7'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 56dB**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.0**
Blickwinkel	**106°**
Minimale Fokusentfernung	**1500mm**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**110.9 x 122 (Ø) mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**750 g**
Gewicht mit Verpackung	**920 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Active Deterrence**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Minidome**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	**2048 MB**
ROM Speicher	**256 MB**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**
Eingebauter Lautsprecher	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM**
Audioausgabe	**1**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**84 m**
Beobachten	**32 m**
Erkennen	**16 m**
Identifizieren	**8 m**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Speicheranomalie	**Ja**

TIOC

Sirene	**Ja**
Licht	**Licht blau/rot**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**1 Eingang / 1 Ausgang**