



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

**HWI-D140HA-LUC**

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>20fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Ja</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Kompression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Wasserzeichen	<b>Ja</b>
Anti Flimmern	<b>Ja</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2560 x 1440</b>
Sensorgroße	<b>1/2.8"</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.01Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Más de 52dB</b>

### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>20 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>
Weiß Licht	<b>Sí</b>
Weißlichtabstand	<b>20 m</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>Bis 32 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Managment	<b>iVMS-4200 / HiLookVision</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 6 Kanäle</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>5.4W</b>
Amperezahl	<b>450mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/2.2</b>
Blickwinkel	<b>104°</b>
Minimale Fokussentfernung	<b>900mm</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall und Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>570 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>780 g</b>

# technical datasheet

Wellenlänge	850 nm
-------------	--------

Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
--------------------	--

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	----

Audiokomprimierung	G.711U / AAC-LC
--------------------	-----------------

Rauschfilter	SI
--------------	----

Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
----------------	--------------

Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
----------	---

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren	53 m
-------------	------

Beobachten	21 m
------------	------

Erkennen	10 m
----------	------

Identifizieren	5 m
----------------	-----

## VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personenklassifizierung)
-----------------	--

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	----

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	Minidome
----------------	----------

## ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

