



2 drähte / ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche / unterputz

VTO3222E-P

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V
Amperezahl	400mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at
Standby Verbrauch	5W
Verbrauch an	7W
Stromausgang	1 x 12V DC / 600mA

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Wiegand	Ja
Alarmeinangang	1
RS485	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	1
Glocke	1
RJ45	1

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Maximaler Leseabstand	3 cm
Anzahl der Karten	10000
Anzahl der Benutzer	5000
Identificación remota	Sí
Autentificación múltiple	Ja

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	1
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Sí
Audiokomprimierung	G.711A/G.711U/PCM

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfache Tasten
-------------------	-----------------

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Sensor	CMOS
Sensorgröße	1/2.9'
Horizontaler Blickwinkel	140°
Diagonaler Blickwinkel	160°
Nachtsicht	Ja, weißes Licht
Tag / Nacht	Mechanisch
Videokomprimierung	H.265

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	200 x 98 x 35.4 mm
Nettogewicht	500 g
Gewicht mit Verpackung	690 g

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Sí
Speichersteckplatz	SD bis zu 256Gb
LED-Anzeige	Sí, 3
Nachrichtenaufzeichnung, wenn keine Antwort	Ja (SD-Karte erforderlich)

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

IP Verbindung	10M/100Mbps
---------------	-------------

Proximity Leser

Ja

Modus

Karte / Passwort / Fernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie

2 Drähte / IP

