



HIKVISION
accessories

Modulare außenstation für ip-video-gegensprechanlage mit tastatur

DS-KD-KP/S

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK07
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	98.2 x 100.2 x 33.7 mm
Material	Rostfreier Stahl
Nettogewicht	190 g
Gewicht mit Verpackung	430 g

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfache Tasten
-------------------	-----------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (Aus dem anderen Modul)
Spannung	12V
Verbrauch (w)	1W

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	2
RJ45	1 x 10 / 100

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Modulare Außenstation für IP-Video-Gegegsprechanlage mit Tastatur
-----	---

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / RSTP
-------------------	-----------------

