



**HIKVISION**  
accessories

Modulare außenstation für ip-video-türsprechanlage mit 12 tasten

**DS-KD-K12**

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -30 °C ~ 55 °C |
| Schutzart             | IP65           |
| Verwendung            | Aussen         |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Installation           | Oberfläche / Unterputz |
| Abmessungen            | 98.2 x 100.2 x 33.7 mm |
| Nettogewicht           | 190 g                  |
| Gewicht mit Verpackung | 360 g                  |

## SYSTEM (REKORDER)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Prozessor      | Embedded Processor |
| Betriebssystem | Embedded LINUX     |

## ÖFFNUNG

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Elemente aufrufen | Einfache Tasten |
|-------------------|-----------------|

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | Stromversorgung über den DS-KD8003-IME1 |
| Verbrauch (w)         | 2W                                      |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| Typ | Modulare außenstation für ip-video-türsprechanlage mit 12 tasten |
|-----|------------------------------------------------------------------|

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|       |   |
|-------|---|
| RS485 | 1 |
|-------|---|

