



## HIKVISION®

### Minidome Kamera mit 2 megapixel und optischer zoom objektiv

#### DS-2CD1723G2-LIZSU

#### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>2 Megapixel</b>                       |
| BLC                | <b>Ja</b>                                |
| HLC                | <b>Ja</b>                                |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                |
| AGC                | <b>Ja</b>                                |
| AWB                | <b>Ja</b>                                |
| WDR                | <b>DWDR</b>                              |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                             |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                              |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>             |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                       |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                         |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 16Mbps</b>                   |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>            |
| Main stream        | <b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>          |
| Sub stream         | <b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b> |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                          |

#### ENTFERNUNG DORI

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Detektieren (Offene Linse)          | <b>46 m</b>  |
| Detektieren (Geschlossene Linse)    | <b>140 m</b> |
| Beobachten (Offene Linse)           | <b>18 m</b>  |
| Beobachten (Geschlossene Linse)     | <b>56 m</b>  |
| Erkennen (Offene Linse)             | <b>9 m</b>   |
| Erkennen (Geschlossene Linse)       | <b>28 m</b>  |
| Identifizieren (Offene Linse)       | <b>5 m</b>   |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | <b>14 m</b>  |

#### AUDIO (KAMARAS)

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b>                                                       |
| Audio Eingang        | <b>1 Eingang</b>                                                |
| Audiokomprimierung   | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b> |
| Rauschfilter         | <b>SI</b>                                                       |

#### NACHTSICHT

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht         | <b>30 m</b>                                                         |
| Nachtsichtmodus    | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>                                    |
| Anzahl der LEDs    | <b>3</b>                                                            |
| IR ON/Off          | <b>Automatisch / Manuell</b>                                        |
| Weiß Licht         | <b>Si</b>                                                           |
| Weißlichtabstand   | <b>30 m</b>                                                         |
| Wellenlänge        | <b>850 nm</b>                                                       |
| Smart Hybrid Light | <b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b> |

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                   | <b>Ja, typ S, G und T</b>          |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>             |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                          |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Mobile Geräte           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 6 Kanäle</b>             |

#### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>1920 x 1080</b>     |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.9'</b>          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.005Lux</b>        |
| Verhältnis S / N             | <b>Más de 52dB</b>     |

#### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK08</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Abmessungen | <b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b> |
|-------------|----------------------------|

# technical datasheet

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abtastfrequenz | <b>8kHz / 16kHz</b>                                                                                          |
| Bit rate       | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)</b> |

|              |          |
|--------------|----------|
| Audioausgabe | <b>1</b> |
|--------------|----------|

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b> |
|-----------------------|-----------|

|          |            |
|----------|------------|
| Spannung | <b>12V</b> |
|----------|------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Verbrauch (w) | <b>9.6W</b> |
|---------------|-------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Amperezahl | <b>800mA</b> |
|------------|--------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| PoE Stromversorgung | <b>Ja</b> |
|---------------------|-----------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| PoE Typ | <b>PoE 802.3af</b> |
|---------|--------------------|

## LINSE

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Linsen Typ | <b>Optischer Zoom (gesteuert)</b> |
|------------|-----------------------------------|

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Brennweite | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b> |
|------------|-----------------------|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.6</b> |
|-------------------------|--------------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Blickwinkel | <b>102.4° ~ 31.2°</b> |
|-------------|-----------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Filtro IR | <b>Si</b> |
|-----------|-----------|

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|       |            |
|-------|------------|
| Serie | <b>PRO</b> |
|-------|------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Technologie | <b>IP</b> |
|-------------|-----------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Art der Kamera | <b>Minidome</b> |
|----------------|-----------------|

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Alarm | <b>1 Eingang / 1 Ausgang</b> |
|-------|------------------------------|

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Material | <b>Metall und Kunststoff</b> |
|----------|------------------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nettogewicht | <b>540 g</b> |
|--------------|--------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Gewicht mit Verpackung | <b>740 g</b> |
|------------------------|--------------|

## VIDEOANALYSE

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus | <b>Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Bewegungserkennung | <b>Ja</b> |
|--------------------|-----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Video Tamper | <b>Si</b> |
|--------------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b> |
|---------------------------------|-----------|

## SPEICHER

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| MicroSD-Karte | <b>Bis zu 512Gb</b> |
|---------------|---------------------|

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Speichersystem | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |
|----------------|-----------------------------|

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Reset Taste | <b>Ja</b> |
|-------------|-----------|

