


**HIKVISION**  
intrusion

**Sender über funk**  
**DS-PM1-I16O2-WE**
**STROM UND VERBRAUCH**

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>100V ~ 240V</b>
Verbrauch (w)	<b>30W</b>
Stützbatterie	<b>Optional</b>
Batteriemodell	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
Batterielebensdauer	<b>Bis zu 36h</b>
Stromausgang	<b>2 x DC 12V 1A</b>

**TECHNISCHE DATEN**

LED Anzeigen	<b>Ja</b>
LED Farben	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Tamper	<b>Dual</b>
EOL Widerstände (Leitungsende)	<b>Sí</b>
Conexión a detector	<b>NC / NO / EOL (1k, 2.2k, 4.7k, 8.2k)</b>
On-Board-Ein-/Ausgänge	<b>16 / 2</b>

**UMGEBUNG**

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

**ÜBER FUNK**

Frequenz	<b>868MHz</b>
Übertragungsreichweite	<b>Bis zu 1100 m</b>

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Serie	<b>AXPRO</b>
Technologie	<b>Drahtlos</b>
Typ	<b>Sender über Funk</b>
Kompatibilität	<b>Hikvision Einbruchmeldezentrale</b>

**MATERIAL UND ABMESSUNGEN**

Abmessungen	<b>261 x 199 x 86.4 mm</b>
Material	<b>Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>970 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1440 g</b>

**ZERTIFIZIERUNG**

Grad	<b>2</b>
Umweltklasse	<b>II</b>

