HIKVISION accesories

10 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports

DS-3E1310P-EI/M

FERNVERWALTUNG

Software	**Hik Partner Pro**
Switch-Neustart	**Ja**
PoE-Port-Neustart	**Ja**
Erweiterten Modus aktivieren	**Ja, unabhängig pro Port**
Portgeschwindigkeit ändern	**Ja**
Tatsächlicher Stromverbrauch	**Ja, gesamt und pro Port**
Historischer Spitzenstromverbrauch	**Ja (bis zu 7 Tage)**
Echtzeit-Verkehrsinformationen	**Ja, pro Port**
Informationen zu verbundenen Geräten	**Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)**
Automatisches Topologiediagramm	**Ja, für verbundene Hikvision-Geräte**

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	**9.6 Gbps**
Geschwindigkeit der Paketumleitung	**7.14 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
DHCP	**Sí**
Maximale Übertragungsreichweite	**300 m**
Pufferspeicher	**2 Mb**
Spiegelanschluss	**Sí**
PoE Watchdog	**Ja**
Spanning Tree	**Ja, STP / RSTP**

ETHERNET PORTS

POE-Ports	**8**
Puertos Uplink	**2**
POE Ports Geschwindigkeit	**10 / 100**
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	**10/100/1000**
Anzahl der Ethernet-Ports	**10**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Ja**
IEEE802,3at	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**54V**
Verbrauch (w)	**65W**
Amperezahl	**1200mA**
Standby Verbrauch	**5W**
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	**30W**
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	**60W**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Desk / Rack**
Abmessungen	**217.6 x 27.6 x 108.5 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**470 g**
Gewicht mit Verpackung	**1080 g**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**0 °C ~ 40 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**
Blitzschutz	**6KV**

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	**4K**