

technical datasheet



HIKVISION®

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2147G3-LIS2UY

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (130 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Gesichtserkennung
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Smart IR	Ja
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	30 m
Wellenlänge	850 nm
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgröße	1/1.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.0001Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	7.2W
Amperezahl	600mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

technical datasheet

Klassifizierung
Mensch/Fahrzeug **Ja**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon **Ja**

Audio Eingang **1 Eingang**

audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**

Rauschfilter **SI**

Abtastfrequenz **8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**

64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16

Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64

Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps

(MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

Bit rate **1**

Audioausgabe **1**

LINSE

Linsen Typ **Fixes**

Brennweite **2.8 mm**

Maximale Membranöffnung **F/1.0**

Blickwinkel **111°**

Minimale Fokusentfernung **2500mm**

Filtro IR **Sí**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **97.6 x 121.5 (Ø) mm**

Material **Metall**

Nettogewicht **600 g**

Gewicht mit Verpackung **830 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **ColorVu**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Minidome**

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm **1 Eingang / 1 Ausgang**

UMSICHT

Betriebstemperatur **-30 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP67 / NEMA 4X**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren **61 m**

Beobachten **24 m**

Erkennen **12 m**

Identifizieren **6 m**

SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 512Gb**

Speichersystem **NAS / FTP / Micro SD**

ANR (Redundante Aufnahme in SD) **Sí**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste **Ja**

