



HIKVISION
intrusion

Kabelgebundene Tastatur

DS-PK501LTM-HWE

EIGENSCHAFTEN (KEYBORDS)

Verbindung	Verkabelt
Bildschirm	Si
Bildschirmtyp	LCD
LED-Tastatur	Si
Kompatibilität	Hikvision-Zentralen
Panikalarmer	3
Tamper	Si, cubierta y pared
Übertragungsbereich	900 m
Frequenz	868.0 ~ 868.6 MHz
Zonen	2

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über den BUS)
Spannung	12V
Amperezahl	200mA
Standby Verbrauch	40mA
Relais Ausgangstyp	DC
Relais Spannungsausgang	30V
Relais Stromausgang	1000mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	175 x 110 x 27 mm
Nettogewicht	300 g
Gewicht mit Verpackung	440 g

EXTRAS

Schlüsselanhänger	64
Tags	3 enthalten

FUNKTIONEN (TASTATUREN)

Scharf Funktion	Si
Funktion Unschärfe	Si
Teclas funcionales	8
Lector de proximidad	Si, MIFARE

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AXPRO
Kompatibilität	Hikvision Einbruchmeldezentrale

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Umweltklasse	II

