



AJAX

relé electromagnetico

RELAY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Corriente de carga máxima | 5A , 24V , DC / 13A , 230V , AC |
| Potencia de salida | Hasta 3kW |
| Elemento de accionamiento | Relé electromagnetico |
| Vida útil | 200000 conmutaciones |
| Control de parámetros | Sí, voltaje |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 7V ~ 24V |
| Protección de voltaje | Sí, min. 6.5V, max. 36.5V |

VIA RADIO

| | |
|--|--------------------------------|
| Frecuencia | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Potencia maxima RF | Hasta 25 mW |
| Distancia máxima entre el dispositivo y el hub | 1000 m (sin obstáculos) |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 65 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Humedad máxima | 75% |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | 39 x 33 x 18 mm |
| Peso neto | 25 g |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------|------------------------------|
| Tipo | Relé electromagnetico |
|------|------------------------------|

