



## Micrófono de alta fidelidad HAP120



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Impedancia de salida        | <b>600 <math>\Omega</math></b>     |
| Alcance                     | <b>10 ~ 70 m2</b>                  |
| Sensibilidad                | <b>-34 ~ 3dB</b>                   |
| SNR                         | <b>58dB</b>                        |
| Rango dinámico              | <b>74dB</b>                        |
| Direccionalidad             | <b>Omnidireccional</b>             |
| Máxima presión sonido       | <b>110dB SPL ( 1KHz , THD 1% )</b> |
| Amplitud de señal de salida | <b>2.5Vpp / 88dBSPL</b>            |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dimensiones | <b>20 x 40 (Ø) mm</b> |
| Material    | <b>Aluminio</b>       |
| Peso neto   | <b>50 g</b>           |

### AMBIENTE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 70°C</b> |
|-------------------------------|----------------------|

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>   |
| Voltaje           | <b>12V</b>  |
| Amperaje          | <b>40mA</b> |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Tipo de micrófono | <b>Micrófono de alta fidelidad</b> |
|-------------------|------------------------------------|

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Frecuencia | <b>80Hz <math>\pm</math> 16kHz</b> |
|------------|------------------------------------|

