

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

HWI-T249H

VIDEO (CÁMARAS)

| | |
|-----------------------|--|
| Resolución vídeo | 4 Megapíxeles |
| BLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imágenes por segundo | 20fps |
| Salida de vídeo | RJ45 |
| Modo día / noche | Color |
| Máscara de privacidad | Sí |
| Tasa bits | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Marca de agua | Sí |
| Antiparpadeo | Sí |
| Espejo | On / Off |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 6.5W |
| Amperaje | 550mA |
| Alimentación PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

VISION NOCTURNA

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Distancia visión nocturna | 30 m |
| Tipo de visión nocturna | IR |
| Número de LEDS | 2 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Full Color | Sí |

MATERIAL Y DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí |
| Número máximo de usuarios | Hasta 32 usuarios |
| Protección contraseña | Sí |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestión | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Vista simultánea en vivo | Hasta 6 canales |
| Filtro de direcciones IP | Sí |

IMAGEN

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolución sensor | 2560 x 1440 |
| Tamaño Sensor | 1/3' |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Iluminación mínima | 0.001Lux |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humedad máxima | 95% |

LENTE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fija |
| Distancia focal | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.0 |
| Ángulo de visión | 96.5° |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------------|-----------------|
| Serie | ColorVu |
| Tecnología | IP |
| Tipo de cámara | Minidomo |

ANÁLISIS DE VÍDEO

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo de detección | Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles) |
| Detección de movimiento | Sí |

technical datasheet

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Dimensiones | 88.4 x 112 (Ø) mm |
| Material | Metal y plástico |
| Peso neto | 370 g |
| Peso con embalaje | 540 g |
| DISTANCIA DORI | |
| Detectar | 64 m |
| Observar | 25 m |
| Reconocer | 13 m |
| Identificar | 6 m |

EJES

| | |
|------------|---------------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|---------------|

Video Tamper

Si

