

**Milesight**

## Cámara bullet ip de 2 megapíxeles y óptica fija

**MS-C2964-UPD****VIDEO (CAMARAS)**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>2 Megapíxeles</b>                                                    |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                                               |
| HLC                   | <b>Sí</b>                                                               |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                                                               |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                                               |
| AWB                   | <b>Sí</b>                                                               |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                                                     |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>                                                            |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>                                                             |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>                                                            |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>                                                    |
| Sistema antiniebla    | <b>Sí</b>                                                               |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>                                                        |
| Tasa bits             | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                  |
| Compresión            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                           |
| Main stream           | <b>1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>                    |
| Sub stream            | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>        |
| Sub stream 2          | <b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b> |
| Antiparpadeo          | <b>Sí</b>                                                               |

**IMAGEN**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolución sensor               | <b>1920 x 1080</b>     |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.8"</b>          |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.001Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 55dB</b>     |

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dimensiones | <b>160 x 64 x 64 mm</b> |
| Material    | <b>Metal</b>            |
| Peso neto   | <b>450 g</b>            |

**ANÁLISIS DE VÍDEO**

| Tipo de detección       | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cruce de línea          | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de movimiento | <b>Sí</b>                                                                 |
| Objeto abandonado       | <b>Sí</b>                                                                 |
| Objeto perdido          | <b>Sí</b>                                                                 |
| Video Tamper            | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de merodeo    | <b>Sí</b>                                                                 |

**AMBIENTE**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>                |
| Antivandálica                 | <b>IK10</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>                 |

**CARACTERÍSTICAS DE RED**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conexión IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>  |
| ONVIF                    | <b>Sí, tipo S, G, T y Q</b> |
| Software de gestión      | <b>Milesight CMS</b>        |
| Filtro de direcciones IP | <b>Sí</b>                   |
| Desconexión de red       | <b>Sí</b>                   |

**LENTE**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.0</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>109°</b>   |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Serie          | <b>AI Color+ Series</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>               |
| Tipo de cámara | <b>Bullet</b>           |

**VISION NOCTURNA**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Distancia visión nocturna | <b>30 m</b> |
|---------------------------|-------------|

# technical datasheet

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Peso con embalaje | 620 g |
|-------------------|-------|

## DISTANCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 40 m |
| Observar    | 16 m |
| Reconocer   | 8 m  |
| Identificar | 4 m  |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Consumo (w)      | 5W          |
| Alimentación PoE | Sí          |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

## ALMACENAMIENTO

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tarjeta MicroSD                  | Hasta 256Gb                 |
| Sistema de almacenamiento        | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| ANR (Grabación redundante en SD) | Sí                          |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo de visión nocturna | Luz blanca |
|-------------------------|------------|

|            |   |
|------------|---|
| Luz blanca | 2 |
|------------|---|

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

