

Milesight



## Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica fija

MS-C8164-UPD

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | 8 Megapíxeles                                                                  |
| BLC                   | Sí                                                                             |
| HLC                   | Sí                                                                             |
| 3D-NR                 | Sí                                                                             |
| AGC                   | Sí                                                                             |
| AWB                   | Sí                                                                             |
| WDR                   | WDR (120 dB)                                                                   |
| Imágenes por segundo  | 25fps                                                                          |
| Salida de vídeo       | RJ45                                                                           |
| Modo día / noche      | Color                                                                          |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas                                                                  |
| Sistema antiniebla    | Si                                                                             |
| Tipo de Codec         | CBR / VBR                                                                      |
| Tasa bits             | 16Kbps ~ 16Mbps                                                                |
| Compresión            | H.265+ / H.265 / H.264                                                         |
| Main stream           | 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream            | 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)                      |
| Sub stream 2          | 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)               |
| Antiparpadeo          | Sí                                                                             |

### IMAGEN

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Sensor                          | CMOS ®          |
| Resolución sensor               | 3840 x 2160     |
| Tamaño Sensor                   | 1/2.8"          |
| Velocidad electrónica obturador | 1s ~ 1/100,000s |
| Iluminación mínima              | 0.005Lux        |
| Ratio S/N                       | Más de 55dB     |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Dimensiones | 160 x 64 x 64 mm |
| Material    | Metal            |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

| Tipo de detección       | Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cruce de línea          | Sí                                                                 |
| Detección de movimiento | Sí                                                                 |
| Objeto abandonado       | Sí                                                                 |
| Objeto perdido          | Sí                                                                 |
| Video Tamper            | Si                                                                 |
| Detección de merodeo    | Sí                                                                 |

### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Antivandálica                 | IK10                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 90%                 |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Conexión IP              | 1 RJ45 (10M / 100M)  |
| ONVIF                    | Sí, tipo S, G, T y Q |
| Software de gestión      | Milesight CMS        |
| Filtro de direcciones IP | Sí                   |
| Desconexión de red       | Sí                   |

### LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fija   |
| Distancia focal           | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.0  |
| Ángulo de visión          | 108°   |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Serie          | AI Color+ Series |
| Tecnología     | IP               |
| Tipo de cámara | Bullet           |

### VISION NOCTURNA

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Distancia visión nocturna | 30 m |
|---------------------------|------|

# technical datasheet

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Peso neto             | 450 g |
| Peso con embalaje     | 620 g |
| <b>DISTANCIA DORI</b> |       |
| Detectar              | 81 m  |
| Observar              | 32 m  |
| Reconocer             | 16 m  |
| Identificar           | 8 m   |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Consumo (w)      | 6W          |
| Alimentación PoE | Sí          |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

## ALMACENAMIENTO

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tarjeta MicroSD                  | Hasta 256Gb                    |
| Sistema de almacenamiento        | NAS / FTP / SFTP /<br>Micro SD |
| ANR (Grabación redundante en SD) | Sí                             |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo de visión nocturna | Luz blanca |
| Luz blanca              | 2          |
| <b>EJES</b>             |            |
| Movimiento              | 3-Axis     |

