Grabador ip de 8 canales y 12 mpx de resolución

NVR2108-S3

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**12 Mpx**
Ancho de banda de entrada	**80Mbps**
Compresión de vídeo	**H.265 / H.264 (1)**
Modo de grabación	**Manual / Programado / Detección de movimiento / Alarma**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM**
Resoluciones	**12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1**
Ancho de banda de salida	**60Mbps**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	**1**
Velocidad RJ45	**10 / 100 Mbps**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sí**
Visión remota	**Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	**1 / 4 / 8 / 9**
Funciones de reproducción	**Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off**
Modo de copia de seguridad	**Dispositivo USB**
Búsqueda inteligente	**Sí**
Reproducción sincronizada	**8**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**1**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**204.6 x 206.4 x 45.6 mm**
Material	**Plástico**
Peso neto	**420 g**
Peso con embalaje	**1020 g**
Chasis	**Smart 1U**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**10W**
Amperaje	**1500mA**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**93%**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Máscara de privacidad	**Sí**
SMD PLUS	**Si, 4 canales (clasificación humano / vehículo)**
Detección de movimiento	**Si**

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**1**
Número salidas VGA	**1**

SISTEMA

Procesador	**Procesador integrado de grado industrial**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

VIDEO

Canales IP	**8**

Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**16 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Serie 2**
Tecnología	**IP**

AUDIO

Entradas audio	**1**
Salidas audio	**1**

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	**2**

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	**4 canales**