



Grabador ip de 16 canales y 12 mpx de resolución con 16 puertos PoE

NVR2216-16P-I2

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	16
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Tipo PoE	802.3af
Consumo PoE	25.5W por puerto / 130W en total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	144Mbps
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (I)
Modo de grabación	Manual / Programado / Detección de movimiento / Alarma
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Resoluciones	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1
Ancho de banda de salida	72Mbps

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Amperaje	3500mA

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Máscara de privacidad	Sí
Detección facial	Sí
SMD PLUS	Si, 4 canales (clasificación humano / vehículo)

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Sobremesa
Dimensiones	375 x 329.3 x 53 mm
Material	Metal
Peso neto	2650 g
Peso con embalaje	4000 g
Chasis	1U

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Funciones de reproducción	Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off

Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB
Búsqueda inteligente	Sí
Reproducción sincronizada	16

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	93%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de rostros	4 rostros procesados por segundo
-------------------	---

technical datasheet

Detección de movimiento	Si
-------------------------	-----------

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	2
Salida de alarma	2

SISTEMA

Procesador	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Embedded LINUX
Smart fan	Si

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 2
Tecnología	IP

VIDEO

Canales IP	16
------------	-----------

Número de canales con reconocimiento facial	1 canal reconocimiento facial de vídeo
---	---

Gestión de base de datos	Hasta 10 bases de datos con 5.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara
--------------------------	---

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	1 canal
------------------------------	----------------

