

technical datasheet



HIKVISION®

Cámara minidomo 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 5 megapíxeles y óptica fija

DS-2CE76H0T-ITMF

VIDEO (CÁMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	1 x BNC comutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Color
Espejo	On / Off

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1944
Velocidad electrónica obturador	1/25s ~ 1/50,000s
Iluminación mínima	0.01Lux

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Smart IR	Sí
EXIR	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar	69 m
Observar	27 m
Reconocer	14 m
Identificar	7 m

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Ángulo de visión	85°

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	4.3W
Amperaje	360mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	82.6 x 90 x 79.4 mm
Material	Metal
Peso neto	290 g
Peso con embalaje	350 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
Tecnología	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)
Tipo de cámara	Minidomo

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

