



HIKVISION®

Cámara ptz ip de 4 megapíxeles
y óptica varifocal motorizada
(zoom)

DS-2DE2A404IW-DE3/W

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Hasta 24 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sí
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Central PRO
Vista simultánea en vivo	Hasta 20 canales
Filtro de direcciones IP	Sí

DISTANCIA DORI

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección por cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	4x
Distancia focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.5
Ángulo de visión	96.9° ~ 31.6°
Autoenfoco	Sí
Velocidad zoom	2 s
Filtro IR	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	11.2W
Amperaje	940mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
Alimentador incluido	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/2.8"

technical datasheet

Detectar (Lente abierta)	61 m
Detectar (Lente cerrada)	187 m
Observar (Lente abierta)	24 m
Observar (Lente cerrada)	74 m
Reconocer (Lente abierta)	12 m
Reconocer (Lente cerrada)	37 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	19 m

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruido	SI
Frecuencia de muestreo	16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (AAC) / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (MP2L2) / 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 64 kHz (PCM)
Velocidad bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 32 Kbps (PCM)
Salida de audio	1

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	4KV

WI-FI

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Rango frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Canal de banda ancha	20 / 40 MHz
Seguridad	64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	101.7 x 130.7 (Ø) mm
Peso neto	600 g
Peso con embalaje	970 g

EJES

Movimiento	2-Axis
------------	--------

Velocidad electrónica obturador	1/1s ~ 1/30,000s
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 355° / Vertical 90°
Velocidad control manual	Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s
Memorias	300
Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	20 m
Tipo de visión nocturna	IR
Longitud de onda	850 nm
DarkFighter	Si

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de cámara	PTZ

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	----

