



## Mirilla y timbre inteligente CS-DP2

### CÁMARA

Resolución	<b>2 Mpx</b>
Sensor	<b>CMOS</b>
Tamaño de Sensor	<b>1/2.7"</b>
Distancia focal	<b>2mm</b>
Ángulo de visión horizontal	<b>136°</b>
Ángulo de visión diagonal	<b>166°</b>
Visión nocturna	<b>Sí, hasta 5m</b>
Día / Noche	<b>ICR</b>
Compresión vídeo	<b>H.265</b>

### WI-FI

Estándar Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Rango frecuencia	<b>2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</b>
Canal de banda ancha	<b>20 MHz</b>
Seguridad	<b>64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK / WPS</b>
Velocidad	<b>150Mbps</b>

### CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Ranura de memoria	<b>SD hasta 256Gb</b>
Tipo de pantalla	<b>Pantalla táctil 4.3"</b>
Detección PIR	<b>Sí, hasta 6 m y 110°</b>

### AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	<b>Micrófono multidireccional</b>
Salida de sonido	<b>Altavoz incorporado</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Peso neto	<b>320 g</b>
Grosor de puerta y marco	<b>Entre 35 - 105 mm</b>
Dimensiones pantalla	<b>115.5 x 85.5 x 24.5 mm</b>
Dimensiones mirilla	<b>48.3 x 71 (Ø) mm</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>5V</b>
Consumo (w)	<b>2.2W</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 45 °C</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

### INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	<b>Mirilla y timbre inteligente</b>
------	-------------------------------------

