



Grabador ip de 64 canales y 32 mpx de resolución

NVR5464-EI

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	32 Mpx
Ancho de banda de entrada	384Mbps
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (I)
Modo de grabación	General / detección de movimiento / inteligente / alarma / POS
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Resoluciones	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	384Mbps

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	2
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	16
USB 2.0	1
USB 3.0	2
RS232	1
RS485	1
Salida de alarma	6

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Máscara de privacidad	Sí
Detección facial	Sí, 2 canales, hasta 12 imágenes / seg

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	440 x 415.1 x 70 mm
Material	Metal
Peso neto	4700 g
Peso con embalaje	6600 g
Chasis	1.5U

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	2
Número salidas VGA	2
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	4K
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	4
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
eSata	1

METADATOS

Rostro	Género / edad / gafas / barba / máscara / expresión
Vehículo	Matrícula / color de la matrícula / modelo del vehículo / logotipo del vehículo / decoraciones del vehículo / llamada / cinturón de seguridad
Cuerpo humano	Estilo de ropa / color de ropa / color / sombrero / bolsos...
Vehículo no motorizado	Tipo / color / casco / personas en vehículo

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	93%

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de rostros	12 rostros procesados por segundo
-------------------	-----------------------------------

technical datasheet

SMD PLUS	Si, 8 canales (clasificación humano / vehículo)
Detección de movimiento	Si
Acupick (búsqueda objetos inteligente)	Si
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	13W
REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD	
Cámaras simultáneas en reproducción	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red
Reproducción sincronizada	16
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	Serie 5
Tecnología	IP
SISTEMA	
Procesador	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Embedded LINUX
PROTECCIÓN DE PERÍMETRO	
Número Canales con analítica	4 canales / 10 reglas IVS para cada canal

Número de canales con reconocimiento facial	2 canales reconocimiento facial de vídeo
Gestión de base de datos	Hasta 20 bases de datos con 20.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara
AUDIO	
Entradas audio	1
Salidas audio	2
VIDEO	
Canales IP	64

