Cámara pt ip de 5 megapíxeles y óptica fija

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**5 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Imágenes por segundo	**20fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Color**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**H.264: 512Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 233Kbps ~ 7680Kbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / CIF (1 ~ 25fps)**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Luz blanca	**2**
Distancia luz blanca	**30 m**
Smart Dual Illumination	**Sí**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 345° / Vertical 80°**
Velocidad control manual	**Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / Vertical 0.1°/s ~ 36.4°/s**
Velocidad entre presets	**Horizontal 62°/s / Vertical 36.3°/s**
Memorias	**300**
Posición tras fallo eléctrico	**Vuelta a la posición anterior al fallo**
Modo de inactividad	**Preset**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Sí**
ONVIF	**Sí, tipo S y T**
Método transmisión	**Unicast / Multicast**
Número máximo de usuarios	**20 usuarios**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestión	**Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player / Imou**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**Starvis Cmos ®**
Resolución sensor	**2560 x 1920**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Ratio S/N	**Más de 55dB**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección por cruce de línea/área**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 55 °C**
Grado de protección	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**

technical datasheet

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**11W**
Amperaje	**1500mA**
Tipo PoE	**No dispone**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**4 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**80.4°**
Distancia mínima enfoque	**300mm**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**TiOC**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**PT**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Altavoz-incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de almacenamiento	**FTP / Micro SD**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**
Humedad máxima	**95%**
Protección contra rayos	**2KV**

DISTANCIA DORI

Detectar	**77 m**
Observar	**31 m**
Reconocer	**16 m**
Identificar	**8 m**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**140.5 x 111 (Ø) mm**
Peso neto	**500 g**
Peso con embalaje	**1000 g**

WI-FI

Estándar Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
Rango frecuencia	**2.4 GHz**
Velocidad	**150Mbps**

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	**128 MB**
Memoria ROM	**128 MB**