

HIKVISION®

Grabador ip de 4 canales y 12 mpx de resolución con 4 puertos PoE

DS-7604NXI-K1/4P

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	4
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo usuarios	128
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	50W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	320 x 240 x 48 mm
Material	Metal
Peso neto	1170 g
Peso con embalaje	2070 g

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Acusense
Tecnología	IP

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO**GRABACIÓN**

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	40Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
Resoluciones	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	80Mbps

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Consumo (w)	10W
Amperaje	1350mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente	Sí
Reproducción sincronizada	4

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	1 canal reconocimiento facial de vídeo / 2 canales reconocimiento facial de foto
Gestión de base de datos	Hasta 16 bases de datos con 20.000 rostros en total

Clasificación humano / vehículo	Si	VIDEO	4
Detección de movimiento	Sí, 2.0	Canales IP	
ENTRADAS/SALIDAS			
USB 2.0	2		
PROTECCIÓN DE PERÍMETRO			
Número Canales con analítica	1 canal		

